



# DM383B

## Multimètre numérique

### **VALEUR INCONTESTÉE DANS LA GAMME DE MULTIMÈTRES DE GAMME INDUSTRIELLE**

Featuring The New

**EASYVIEW DISPLAY™**

- **Grand affichage du compteur (0 à 4000), facile à lire**
- **Fonctions:**
  - Mesure 1000 Volts CC, 750V CA, ampères, résistance et continuité
  - Test des diodes
  - Compteur (0 à 4000) de 9,53 cm (3-3/4 de pouces)
  - Mode d'enregistrement du MAX (valeur maximale)
  - Maintient des données (data hold)
  - Indicateur de batterie faible
  - Indicateur de l'étendue et des fonctions sur l'écran
  - À l'épreuve de chute d'environ 3 mètres (10 pieds)



# DM383B • Multimètre numérique

Le DM383 offre davantage de fonctions que celles proposées dans sa gamme. Son large affichage du compteur (0 à 4000) le rend facile à interpréter, tandis que l'indicateur de l'étendue et des fonctions fournissent toutes les informations nécessaires.

## Le DM383B

### Possède les caractéristiques suivantes:

- Nouveau – Écran EasyView™
- 750 volts CA et 1000 volts CC
- 10 ampères CA et CC
- Résistance jusqu'à 40 mégohms
- Fonction de vérification de diode
- Continuité
- Caractère de 10.5cm (3 3/4"), compteur jusqu'à 4000
- Mode d'enregistrement de la valeur maximum
- Maintient des données (data hold)
- Indicateurs d'étendu et de fonction
- Homologué CE et UL 600V CAT III
- Garantie limitée de 5 ans

### Accessoires de base:

Étui en caoutchouc .....	AH190
Fusible de 500 milliampères .....	AF155
Fusible de 12 ampères .....	AF160
Connexions d'essai .....	ATL55
Pinces alligator .....	AAC3

### Accessoires optionnels:

Adaptateur à pince de 400 ampères CA/CC .....	CA30
Adaptateur de température à entrée double .....	TA2K
Adaptateur de protecteur de flamme .....	DLMAT
Adaptateur de protecteur de flamme .....	ATLFSG
Étui de transport souple .....	AC319

## Specifications

Function	Etendue	Précision
Tension CC	400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V	±(0.5% rdg +1 chiffres)
Tension CA	400mV, 4V, 40V, 400V	±(1.5% rdg +3 chiffres)
50-500 Hz	750V	±(2.0% rdg +4 chiffres)
Courant CC	400µA, 4mA, 40mA, 400mA	±(1.0% rdg +2 chiffres)
	4A	±(1.5% rdg +2 chiffres)
	10A	±(2.0% rdg +2 chiffres)
Courant CA	400µA, 4mA, 40mA, 400mA	±(1.5% rdg +3 chiffres)
50-500 Hz	4A	±(2.0% rdg +3 chiffres)
	10A	±(2.5% rdg +4 chiffres)
Résistance	400Ω, 4kΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4M	±(0.8% rdg +2 chiffres)
	40MΩ	±(2.0% rdg +3 chiffres)

Distribué par:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322  
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

### AU CANADA

Vancouver: téléphone: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299  
Toronto: téléphone: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

### EN EUROPE

Téléphone : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

