



# DM383B

## Multímetro Digital

### VALOR SÓLIDO EN UN MULTÍMETRO DIGITAL DE CALIDAD INDUSTRIAL

Featuring The New

**EASYVIEW DISPLAY™**

- Pantalla extra grande de 4,000 cuentas que hace que las lecturas sean fáciles de ver
- Sus características incluyen:
  - Mide 1000 V DC, 750 V AC, amperes, resistencia y continuidad
  - Función de prueba de díodos
  - Pantalla de 3-3/4 dígitos de 4000 cuentas
  - Modo de captura de máximos MAX
  - Datos sostenidos
  - Indicación de batería baja
  - Indicadores de función y rango en pantalla
  - De uso rudo para soportar para soportar una caída de 10 pies de altura



# DM383B • Multímetro Digital

El DM383B es uno de los productos más vendidos entre los técnicos de aire acondicionado y electrodomésticos. La nueva pantalla de fácil lectura hace mucho más simple leer datos en la extra grande ventana de 4000 cuentas, tanto en lugares muy oscuros como en la luz del sol. Además los indicadores de funciones y rangos le dan más información en la pantalla dándole un valor sólido.

## El DM383B

Tiene las siguientes características:

- **Nueva** - Pantalla de fácil lectura
- 750 Voltios CA y 1000 Voltios CD
- 10 Amperes CA y CD
- Resistencia a 40 Megohmios
- Continuidad
- Pantalla de 3-3/4' dígitos, 4000 cuentas
- Modo de Captura de MAX
- Datos sostenidos
- Indicadores de funciones y rangos en pantalla
- Certificados CE y UL 600 V CAT III
- Cinco años garantía limitada

## Accesorios estándar:

Fusible de 500 miliamperes .....	AF155
Fusible de 12 Amperes .....	AF160
Puntas de prueba .....	ATL55
Clips tipo caimán .....	AAC3

## Accesorios opcionales:

Adaptador pinza de corriente de 400 Amp AC/DC .....	CA30
Adaptador de temperatura de doble entrada .....	TA2K
Adaptador mV Thermocouple .....	ATHA1
Adaptador de seguridad de flama .....	ATLFSG
Estuche suave de transporte .....	AC319

## Especificaciones

Función	Rango	Precisión
DC Volts	400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V	±(0.5% Lectura +1 dígitos)
AC Volts	400mV, 4V, 40V, 400V	±(1.5% Lectura +3 dígitos)
50-500 Hz	750V	±(2.0% Lectura +4 dígitos)
DC actual	400µA, 4mA, 40mA, 400mA	±(1.0% Lectura +2 dígitos)
	4A	±(1.5% Lectura +2 dígitos)
	10A	±(2.0% Lectura +2 dígitos)
AC actual	400µA, 4mA, 40mA, 400mA	±(1.5% Lectura +3 dígitos)
	4A	±(2.0% Lectura +3 dígitos)
	10A	±(2.5% Lectura +4 dígitos)
Resistencia	400Ω, 4kΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ	±(0.8% Lectura +2 dígitos)
	40MΩ	±(2.0% Lectura +3 dígitos)

Distribuido por:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322  
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

### EN CANADA

Vancouver: Teléfono: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299  
Toronto: Teléfono: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

### EN EUROPE

Teléfono : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

