



DL49

Voltamperímetro Digital de Gancho

EL FAVORITO DIARIO PARA LOS TÉCNICOS DE HVAC Y ELECTRICIDAD

- Todas las entradas, rangos y funciones protegidas hasta 600V CAT III
- Incluye puntas de prueba y estuche de acarreo con clip de cinturón
- Funciones:
 - 400 Amps AC/DC
 - 600 Volts AC/DC
 - 600 Volts AC/DC IEC CAT III
 - Resistencia hasta 40 Megohms
 - Tono de Continuidad que suena a $< 50\Omega$
 - Autorrango
 - Picos sostenidos de Amps AC
 - Resolución de 1 mV DC que permite el uso de adaptadores de multímetro



DL49 • Voltamperímetro Digital de Gancho

El DL49 es ideal para técnicos de HVAC/R, electricistas y profesionales de mantenimiento de planta. Con la capacidad de medir amperes en AC y DC además de sus funciones de multímetro, el DL49 hace que las pruebas de generadores, motores de bomba de compresores y convertidores de potencia sean rápidas y fáciles. Su tamaño compacto y carcasa adecuada lo hacen fácil de llevar y usar.

El DL49

Tiene las siguientes características:

- Clasificación CAT III para 400 amps y 600 volts AC y DC
- Certificaciones UL y CE
- Mediciones de resistencia hasta 40 Megohms
- Tono de Continuidad que suena a $< 50\Omega$
- Picos sostenidos para corriente de AC en la pinza
- Datos sostenidos
- Autorrango
- Resolución de 1 mV DC que permite el uso de adaptadores de multímetro
- Incluye puntas de prueba y estuche de acarreo con clip de cinturón
- Indicador de batería baja
- Auto apagado
- 3 años de garantía limitada

Especificaciones:

Tamaño (H x W x D)	7.68" x 3.06" x 1.79" (195 x 77 x 46 mm)
Temperatura de operación	32 a 113°F (0 a 45°C)
Temperatura de almacenaje	-4 a 140°F (-20 a 60°C)
Humedad relativa (Almacenaje y uso)	0 a 80% RH
Peso	13 oz. (370 Gramos)
Ciclo de calibración	Anual
Certificación UL	3111-1
IEC Std.	1010-1 (CAT III 600 Volts, 400 Amps)
Batería	9 Volt Alkalina (NEDA, 1604, 6F22, ó 06P)
Puntas de prueba	UEI Parte # ATL55
Estuche	UEI Parte # AC 259

Función	Rango	Resolución	Precisión
Ohms (Ω)	400 Ω 4 K Ω 40 K Ω 400 K Ω	0.1 Ω 1 Ω 10 Ω 100 Ω	$\pm(0.9\%+3$ dígitos)
	4 M Ω 40 M Ω	1 K Ω 10 K Ω	$\pm(1.2\%+5$ dígitos)
Volts AC (50 Hz a 400 Hz)	4 V 40 V 400 V 600 V	1 mV 10 mV 100 mV 1 V	$\pm(1.5\%+3$ dígitos)
Volts DC	4 V 40 V 400 V 600 V	1 mV 10 mV 100 mV 1 V	$\pm(0.9\%+2$ dígitos)
Amps AC (50 Hz a 400 Hz)	40 A 400 A	0.01 A 0.1 A	$\pm(2\%+5$ dígitos) $\pm(3\%+10$ dígitos)
	Amps DC	40 A 400 A	0.01 A 0.1 A

Distribuido por:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

EN CANADA

Vancouver: Teléfono: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299
Toronto: Teléfono: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

EN EUROPE

Teléfono : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

