

NUEVO



BACKED BY

UEi
SERVICE+



FREE
SHIPPING
ON ANNUAL SERVICE

**UEi
HUB**

ACA/R

Analizador Avanzado de Combustión y Refrigerantes

Ver página 9

MANTENER LOS HOGARES Y LUGARES DE TRABAJO SEGUROS Y CÓMODOS

WWW.UEITEST.COM

Pinzas amperimétricas para sistemas HVAC/R galardonadas

DISEÑADO POR
 HECHO POR
 RESPALDADO POR
UEI



Item	DL599	HAC	EPC	TCM
UPC	053533509137	053533510034	053533510027	053533510133
Tipo	Medidor de Potencia Avanzado	Especialidad de Alta Precisión	Profesional de Todos los Días	Pinza Amperimétrica Vocacional
True RMS	★	★	★	-
Voltios CA, CC	1000 CA / 1000 CC	750 CA / 1000 CC	750 CA / 1000 CC	750 CA / 1000 CC
Amperios	600 CA / 600 CC	200 CA	400 CA	400 CA
Microamperios CC	★	★	★	★
Resistencia (ohmios)	★	★	★	★
Capacitancia (Faradios)	★	★	★	★
Continuidad/diodo	★	★	★	★
Temperatura (entrada tipo K)	★	★	★	★
Min/Máx/Retener	★	★	★	★
Rango automático y manual	★	★	★	★
Almacenamiento de cables de prueba	★	★	★	★
Seguros de batería de acceso fácil	★	★	★	★
Pantalla dual	★	★	★	★
Alerta de voltaje alto	★	★	★	★
Apagado automático	★	★	★	★
Autocalibración	★	★	★	★
Frecuencia (Hertz) / Ciclo de trabajo	★	★	★	-
Incursión del LRA	★	★	★	-
Soporte/correa magnéticos	★	★	★	Opcional
Aplicación inalámbrica a UEI HUB	★	★	★	-
NCV (LED y Audible)	★	★	★	-
Iluminar desde el fondo	★	★	★	-
Baja Z (impedancia)	★	★	★	-
Worklight	★	★	-	-
Fuerza (W, VA, VAR)	★	★	-	-
Power Factor	★	★	-	-
Diferencial de temperatura	★	-	-	-
CC Cero	★	-	-	-
Selección automática de CA/CC	★	-	-	-
Prueba de rotación de motor trifásico	★	-	-	-
Prueba de desequilibrio del motor	★	-	-	-
Filtro de paso bajo	★	-	-	-
Calificación de seguridad	CATIV 600V CATIII 1000V	CATIV 600V CATIII 1000V	CATIV 600V CATIII 1000V	CATIV 300V CATIII 600V
Garantía	2 Años	2 Años	2 Años	1 Año
Includes				
Cables de prueba	Silicona	Silicona	Silicona	PVC
Pinzas de cocodrilo	★	★	★	★
Par termoeléctrico	★	★	★	★
Baterías	★	★	★	★
Estuche de transporte	★	★	★	★
Certificado de conformidad	★	★	★	★
Manual (descarga en PDF)	★	★	★	★
Cables de prueba de aguja	★	★	★	-

Diseñado para Profesionales de Climatización y Refrigeración

DL599 053533509137

Pinza Amperimétrica Inalámbrica TRMS con Medición Trifásica

- Esta galardonada pinza inalámbrica True-RMS de 600 A para sistemas HVAC/R ofrece mediciones de factor de potencia y vatios con diagnósticos de motor como prueba de rotación de motor trifásico, pruebas de corriente/tensión desequilibradas para determinar la eficiencia de carga de un motor, baja impedancia (Low Z) para mejorar la precisión al reducir las tensiones fantasma y un filtro de paso bajo para eliminar las frecuencias más altas no deseadas de los variadores de frecuencia.
- Conexión inalámbrica con **UEi HUB** y **measureQuick®**
- Garantía limitada de 2 años



HAC 053533510034

Pinza amperimétrica de Alta Precisión Edición Conmemorativa

- El amperímetro de pinza de alta precisión está diseñado para profesionales de HVAC/R que requieren alta precisión para aplicaciones de bajo amperaje, lo que lo hace ideal para sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF), variadores de frecuencia (VFD), motores de inducción para hornos de gas, sistemas mini-split y placas o componentes de control de HVAC.
- Conexión inalámbrica con **UEi HUB** y **measureQuick®**
- Garantía limitada de 2 años



EPC 053533510027

Pinza Amperimétrica Profesional de Uso Diario Edición Conmemorativa

- El popular medidor de pinza inalámbrico EPC, con medición de valor eficaz real (True-RMS), fue diseñado por profesionales de la climatización y la refrigeración para profesionales de la climatización y la refrigeración, para su uso diario.
- Conexión inalámbrica con **UEi HUB**
- Garantía limitada de 2 años



Otros medidores profesionales de UEi

N.º de pieza	UPC	Descripción
HACCOMBO	053533510201	Pinza amperimétrica de alta precisión con abrazadera para tubos
EPCCOMBO	053533510102	Pinza amperimétrica profesional de uso diario con abrazadera para tubos
DM525	053533508192	Multímetro inalámbrico True RMS de 1000 V con factor de potencia
DM515	053533508185	Multímetro True RMS de 1000 V con temperatura
DM505	053533508178	Multímetro digital de 1000 V
IRT807	053533508147	Comprobador avanzado de resistencia de aislamiento de 1000 V CA/CC
IRT803	053533508130	Probador de resistencia de aislamiento digital de 600 V CA/CC

Kits de instalación y mantenimiento



510KIT

UPC: 053533509380

Kit de instalación de unidad de condensación

Pinza amperimétrica de uso diario (EPC)
Detector de fuga de refrigerante (RLD15B)
Analizador inalámbrico de refrigeración (HUB8)
Mochila para herramientas UEi



511KIT

UPC: 053533509397

Kit de instalación de bomba de calor

Kit de presión estática (EM201SPKIT)
Pinza amperimétrica de uso diario (EPC)
Detector de fuga de refrigerante (RLD15B)
Analizador inalámbrico de refrigeración (HUB8)
Mochila para herramientas UEi



TACK15

UPC: 053533509465

Kit de prueba y verificación

Pinza amperimétrica (TCM)
Detector de fuga de gas combustible (CD100A)
Manómetro digital diferencial (EM700)
Termómetro de bolsillo (PDT550)
Estuche suave (AC73)



520KIT

UPC: 053533509403

Kit de instalación de calderas

Pinza amperimétrica de uso diario (EPC)
Detector de fuga de combustible (CD100A)
Kit de presión estática (EM201SPKIT)
Termómetro diferencial (PDT655)
Mochila para herramientas UEi



521KIT

UPC: 053533509410

Kit de instalación de calderas de gas

Detector de monóxido de carbono (COA2)
Pinza amperimétrica de uso diario (EPC)
Detector de fuga de combustible (CD100A)
Kit de presión estática (EM201SPKIT)
Termómetro diferencial (PDT655)
Mochila para herramientas UEi



522KIT

UPC: 053533509427

Kit de instalación de caldera de petróleo y calentador

Analizador de combustión (C1610IL)
Pinza amperimétrica de uso diario (EPC)
Detector de fuga de combustible (CD100A)
Kit de presión estática (EM201SPKIT)
Termómetro diferencial (PDT655)
Mochila para herramientas UEi

Pregunte por nuestros kits personalizados.

Medidor de presión

EM720

UPC: 053533509359

Manómetro diferencial de alta resolución

- Mide presión de ± 199 mbar (80 pulg. WC)
- La compensación de temperatura protege la precisión del sensor de las fuentes de temperatura ambientales.
- 1 año de garantía limitada



SPMKIT

UPC: 053533509571

Juego de presión estática inalámbrico

- 2 manómetros inalámbricos para comprobar las presiones estáticas, de gas y de aspiración
- Mide presión de ± 199 mbar (80 pulg. WC)
- Incluye juego de accesorios de presión estática
- 1 año de garantía limitada



EM720SPKIT

UPC: 053533509458

Kit de presión estática

- Manómetro EM720 plus
- Conector T escalonado (2)
- Sonda de presión estática (2)
- Tubería de presión con conector de bronce (2)
- Conector escalonado con tubería de 8.0 cm (3.15") (2)
- Tubo de presión de 152 cm (60")
- 3 baterías (AA)
- 1 año de garantía limitada



DPM

UPC: 053533509564

Manómetro diferencial inalámbrico

- Manómetro diferencial inalámbrico para probar las presiones estáticas, de gas y de aspiración
- Mide presión de ± 199 mbar (80 pulg. WC)
- Conexión inalámbrica con la aplicación gratuita
- Imán para uso con las manos libres
- 1 año de garantía limitada



EM700

UPC: 053533510010

Differential Manometer

- Easily measure pressure drops across heat exchangers, cooling coils, supply and return registers
- Large easy-to-read backlit display
- Work hands free with built-in magnetic mount
- 1-Year limited warranty



SPAK1

UPC: 053533606515

Kit de accesorios de presión estática

- Sonda de presión estática (2) (ASP1)
- Tubo de presión de 152 cm (60")
- Conector T escalonado (2) (TF100)
- Estuche suave (AC319)



Detección de Gases Combustibles

CD100A 053533503708

Detector de fuga de gas combustible

- Detección mínima: 50 ppm de metano
- Cuello de ganso largo de 18"
- Frecuencia de tic visual y audible
- 1 año de garantía limitada



DT720

UPC: 053533509434

Termómetro Diferencial de 2-Canales

- 2 entradas
- Diferencial T1-T2
- cepa seis tipos diferentes de termopares
- Mínimo/Máximo/Promedio/ Mantener
- 1 año de garantía limitada



Flujo de Aire, Temperatura y Humedad



DAFM3B 053533507188

Anemómetro digital con probador de humedad

- Mide: velocidad de aire, temperatura y humedad
- Calcula: bulbo húmedo, punto de condensación y volumen de aire (CFM/CMM)
- Hasta 1 hora acumulativa promedio
- 1 año de garantía limitada



DAFM4 053533506877

Anemómetro digital con ventilador miniatura en conducto

- Mide: velocidad del aire
- Calcula: volumen de aire, punto de condensación, bulbo húmedo
- Mediciones de superficie en conducto o rejilla
- 1 año de garantía limitada



DTHA2 053533508420

Medidor inalámbrico de flujo de aire/ humedad/ temperatura

- Aplicación gratuita
- Compatible con iOS® y Android™
- Flujo de aire de 66 a 1200 m/s (217 a 3937 pies/s)
- 1 año de garantía limitada



DTH35 053533506938

Psicrómetro digital de bolsillo con temperatura/ humedad relativa/ entalpia

- Bulbo húmedo/Punto de condensación
- Pantalla retroiluminada
- Mín./Máx.
- 1 año de garantía limitada



INF165C 053533507416

Termómetro infrarrojo 12:1

- El láser circular define el objetivo
- Valor máximo de captura
- 2 niveles de emisividad, seleccionables: (0.70, 0.95)
- 1 año de garantía limitada



INF195C 053533507423

Termómetro infrarrojo 12:1 con entrada de tipo K

- El láser circular define el objetivo
- Temperatura diferencial
- Mín./Máx./Promedio/Diferencial
- 1 año de garantía limitada

Termómetros digitales de bolsillo

N.º de pieza	550B	PDT550	PDT650	PDT655	PDT660
UPC:	053533701173	053533700930	053533701289	053533508543	053533508451
Rango de temperatura -50 a 300 °C (58 a 572 °F)	•	•	•	•	•
Mín./Máx.	•	•	•	•	•
Apagado automático	•	•	•	•	•
Imán integrado	•	•	•	•	
Retener	•	•			
Protección hermética	Resistente al agua	A prueba de agua			
Registrado en NSF	•	•			•
Pantalla retroiluminada				•	•
Plegable			•	•	•
Garantía	Limitada de 3 años	Limitada de 1 año	Limitada de 3 años	Limitada de 1 año	Limitada de 1 año

Soluciones de monóxido de carbono




UEi es un orgulloso partidario de

**National Carbon Monoxide
Awareness Association**

UEiClip 053533510065

Monitor Personal de CO Para Uso Diario


- Rango de CO 1-300 ppm
- Alertas audibles y visuales
- Alarma >20 ppm
- Duración de la batería de 2 años
- Cordón para llevar alrededor del cuello
- Clip de cinturón incorporado para sujetarlo al uniforme o a la bolsa de herramientas.
- Garantía limitada de 1 año



COA2 053533508475

Detector de monóxido de carbono con capacidades de conexión inalámbrica

- Detección de CO: de 1 a 999 ppm
- Resolución: 1 ppm
- Se puede usar solo o conectar a un dispositivo inteligente
- Disponible en **UEi HUB** y **measureQuick®**.
- 1 año de garantía limitada



COL 053533509557

Registrador de CO y monitor de CO en habitaciones

- Monitoree el CO en el aire ambiente
- Combine las pruebas ambientales y de electrodomésticos con los analizadores **ACA/R** o **COA**.
- Registre el CO cada minuto durante hasta 2 semanas
- Garantía limitada de 1 año



Analizadores de Combustión Residenciales/Comerciales

BACKED BY



C161 053533508338 *Analizador de Combustión Residencial*

- ¡Respaldado por Service+ Guaranteed!
- Garantía de por vida del analizador con recertificación anual
- Mide: CO, CO₂, temperatura de los gases de combustión, temperatura de entrada
- Calcula: O₂, temperatura diferencial, eficiencia (neta, bruta), exceso de aire, relación CO/CO₂
- Prueba del intercambiador de calor

C161 Kits disponibles

C161 053533508338
Solo analizador

C161C 053533509250
Analizador, carcasa rígida

C161KIT 053533509236
Analizador, impresora, estuche rígido

C161OIL 053533509373
Analizador, comprobador de bomba de humo, estuche rígido

C161OILKIT 053533509366
Analyzer, Smoke Pump Tester, Printer, Hard Case



C163 053533508352 *Analizador de Combustión Residencial con Medición de Presión*

- ¡Respaldado por Service+ Guaranteed!
- Garantía de por vida del analizador con recertificación anual.
- Mide: CO, CO₂, presión diferencial, temperatura de entrada y de gases de combustión.
- Calcula: O₂, temperatura diferencial, eficiencia (neta y bruta) y exceso de aire.
- Prueba de intercambiador de calor.
- Conexión inalámbrica a la aplicación **UEi HUB**.

C163 Kits disponibles

C163 053533508352
Analizador, carcasa rígida

C163KIT 053533509243
Analizador, impresora, estuche rígido

N.º de pieza	UPC	Descripción
CEA	053533509786	Medidor de eficiencia de combustión
HET	053533509793	Probador de intercambiadores de calo
COA	053533509540	Analizador de CO

Analizador Avanzado de Combustión y Refrigerantes

ACA/R 053533510256
Analizador Avanzado de
Combustión y Refrigerantes

NUEVO ANALIZADOR PARA TODAS LAS TEMPORADAS

- ✓ Analizador avanzado de combustión comercial
- ✓ Analizador de refrigeración

NUEVO PANTALLAS DE REFRIGERACIÓN

- ✓ Refrigeración: Sobrecalentamiento/Subenfriamiento
- ✓ Aire: Lado de alta y baja presión
- ✓ Vacío: Pruebas de evacuación y ascenso

Conecte las sondas de refrigeración inalámbricas HUB opcionales para ver los parámetros de refrigeración directamente en el analizador ACA/R.

Lo Mejor de Ambos Mundos

- ✓ VVer pruebas de calefacción/refrigeración
- ✓ en el analizador o en la aplicación UEi HUB

NUEVO



BACKED BY

UEi
SERVICE+



FREE SHIPPING ON ANNUAL SERVICE

- Sensor de CO, con compensación de H2 a 10 000 ppm y filtrado de NOx
- Sensor de CO2 (de gases de combustión o ambiente)
- Sensor de O2
- Presión diferencial y tiro
- Temperatura de gases de combustión y entrada, temperatura diferencial
- Eficiencia de combustión y exceso de aire
- Prueba de intercambiador de calor
- Prueba de CO en la sala
- Refrigeración, sobrecalentamiento/subenfriamiento, aire y vacío
- Conexión inalámbrica a la aplicación **UEi HUB**

Sondas inalámbricas opcionales para conectarse directamente al ACA/R y visualizar las mediciones en pantalla.



Aire Acondicionado/Refrigeración HUB8

Ver página 10



Monitoreo de CO COL

Ver página 7



Ventilación de la Calidad del Aire Interior DTHA2

Ver página 6

ACA/R Kits disponibles

ACA/R 053533510256
Analizador, carcasa rígida

ACA/RKIT 053533510263
Analizador, impresora, estuche rígido

ACA/RN 053533510270
Analizador, Sensor NO1, carcasa rígida

ACA/RNKIT 053533510287
Analizador, Sensor NO1, impresora, estuche rígido

Vea todos los parámetros del sistema AC/R de interiores y exteriores en un lugar

Sonda inalámbrica para manómetro de vacío

Cálculo de sobrecalentamiento objetivo

Sondas de presión con articulación de 180°

Puerto pasante de refrigerante

Ganchos inalámbricos para tubos



HUB8 053533508598

Kit de lujo de sondas de refrigeración inteligentes con manómetro de vacío



HUB6 053533508246

Kit completo de refrigerante inteligente

- Cálculos de temperatura dividida y psicrométricos en la aplicación
- Cálculos de carga de refrigerante del sistema en la aplicación
- Puertos pasantes de refrigerante para agregar o recuperar fácilmente el refrigerante del sistema
- Rotación de 180° para usar fácilmente en espacios estrechos
- 1 año de garantía limitada



WVG2 053533508604

Sonda inalámbrica de manómetro de vacío

- Rango de vacío: 2000 micrones
- 700 PSI (36200446.8716772 micrones) Máximo sobre el rango
- Rango de temperatura: -12 a 50 °C (10 a 122 °F)
- Sonda de manómetro de vacío fácil de usar
- Se puede usar de manera independiente o con otras sondas HUB
- 1 año de garantía limitada



HUB4 053533508239

Kit de carga de refrigerante inteligente

- Cálculos de carga de refrigerante del sistema
- Puertos pasantes de refrigerante para agregar o recuperar fácilmente el refrigerante del sistema
- Rotación de 180° para usar fácilmente en espacios estrechos
- Rango de presión: 0 a 725 psig
- 1 año de garantía limitada



WOT2 053533508611

Sonda de temperatura exterior inalámbrica

- Rango de temperatura: 0 a 82 °C (32 a 180 °F)
- Funciona en dos posiciones
- Cálculo de sobrecalentamiento objetivo en tiempo real (con WHP2/WHP3)
- Calcula el sobrecalentamiento objetivo en tiempo real (requiere WHP2/WHP3 y aplicación HUB)
- 1 año de garantía limitada



A2L, Lo Que Necesitas Saber

Las herramientas específicas que pueden certificarse para dar servicio a equipos A2L son máquinas de recuperación, bombas de vacío y detectores de fugas.



El RLD15B cuenta con la certificación independiente que acredita que cumple con el estándar de prueba de encendido de componentes A2L.



Los demás productos de refrigeración de UEi que no interactúan directamente con los refrigerantes A2L se clasifican como "compatibles con A2L".



RLD15B

UPC: 053533507430

Detector de fuga de refrigerante con detector

- Certificado A2L
- 3 niveles de sensibilidad
- Indicador de tamaño de fuga numérico digital
- 2 años de garantía limitada

Básculas de refrigeración inalámbricas



Las 3 básculas de carga inalámbrica tienen estas características de manera estándar.

- ✓ Las mediciones se pueden realizar en terrenos desnivelados
- ✓ La carga se puede pesar exactamente, incluso si no está centrada
- ✓ Consulte las lecturas en la pantalla o en la aplicación gratuita UEi HUB.
- ✓ Alcance inalámbrico de hasta 30 m (100 pies)
- ✓ Resistencia al agua y al polvo
- ✓ 1 año de garantía limitada



Funciona con la aplicación UEi HUB

WRS110	WRS220	WRSX
UPC: 053533507584	UPC: 053533507577	UPC: 053533581195
		
Todas las características ESTÁNDAR MÁS	Todas las características de WRS110 MÁS	Todas las características de WRS220 MÁS
Pantalla digital	Capacidad de carga de 100 kg (220 lb)	Capacidad de carga de 150 kg 330 lb)
Capacidad de carga de 50 kg (110 lb)	Resolución de 0.2 oz	Resolución de 0.25 oz
Resolución de 0.1 oz		

N.º de pieza	UPC	Descripción
DMG150	053533507720	Manómetro digital de micrones de vacío
HA1	053533500752	Analizador de compresor hermético
CLM100	053533503289	Medidor de longitud de cable



Actualizado



¡Conéctate más!

Aplicación completa de climatización
¡Para las soluciones inalámbricas de UEi!

Refrigerante • Vacío • Balanza de Carga
Lado del Aire • Flujo de Aire • Detección de CO
Análisis de Combustión • Eléctrico
Prueba de Fugas de Nitrógeno



Análisis del Sistema en Tiempo Real
Exportación de datos personalizados

Accesorios

TERMINALES DE PRUEBA

N.º de pieza	UPC	Descripción
AAC	053533600759	Pinzas cocodrilo, insertables
AAC3	053533603866	Pinzas cocodrilo, atornillables
ATLTX	053533606478	Cable de extensión modular para terminales de prueba
ATL1	053533606416	Puntas de terminal modulares - estándar*
ATL2	053533606423	Puntas de terminal modulares - tipo cocodrilo*
ATL3	053533606430	Puntas de terminal modulares - punta sujetadora*
ATL5	053533606454	Puntas de terminal modulares - sonda trasera*
ATL6	053533606461	Puntas de terminal modulares - perforantes*
ATL55	053533602043	Terminales de prueba (estándar)
ATL57	053533606621	Terminales de prueba de silicona
ATL301KIT	053533605716	Juego de terminales de prueba
ATLBPK	053533606492	Juego de terminales de prueba de sonda trasera
ABP3	053533606973	Terminales de prueba de sonda trasera para DL589 y DL599
ATL58	053533606966	Terminales de prueba de silicona para DL589 y DL599
ATL92	053533607031	Sonda para prueba de aislamiento y pinzas cocodrilo
ATLCAP	053533507553	Tapones protectores para terminales de prueba

COMBUSTION ACCESSORIES

16646	053533604207	Rollo de repuesto de papel térmico
16646PACK	053533606607	Rollo de papel térmico de repuesto (paquete de 10)
17631	053533604016	Particle Filter, Combustion Analyzer
17631PACK	053533606171	Filtro de partículas, analizador de combustión
CM11667/2	053533605358	Tapón de drenaje con trampa de agua, analizadores de la serie C
CM11667/2PACK	053533606089	Tapón de drenaje con trampa de agua (paquete de 10)
EAKIT	053533605648	El kit de presión para analizador de combustión incluye BF100, AACA4, ATT29 (2), tubería de presión y estuche AC519.
IRP-2	053533606911	Impresora IR de carga fácil y rápida
CP2	053533508918	Sonda de gases de combustión para analizador de combustión serie C160
SPT1	053533605198	Kit de prueba de bomba de humo
SGAP	053533509854	Sonda de combustión de 12" con mango y tubo flexible de 8' para HET
SM11105	053533606904	Tubo de entrada, analizadores de la serie C160
SM50515	053533607017	Trampa de agua, analizadores de combustión serie C160
SP9	053533604801	Papel de humo y tabla para pruebas de combustión

Accesorios

SONDAS DE TEMPERATURA

N.º de pieza	UPC	Descripción
ATT6	053533601558	Sonda de clip para horno estándar tipo J de 4'
ATT19	053533603699	Sonda tipo J con pinza para horno
ATT26	053533601237	Sonda tipo J para líquidos
ATT27	053533601244	Sonda de bolas tipo J
ATT29	053533601268	Sonda tipo K con revestimiento de fibra de vidrio
ATT29A	053533602227	Sonda tipo K con revestimiento de fluoroplástico
ATT29APACK	053533606393	Sonda tipo K con revestimiento de fluoroplástico (juego de 10)
ATT30	053533601299	Sonda tipo J de 20.3 cm (8") para líquidos
ATT36	053533601329	Sonda de temperatura superficial tipo K
ATT39	053533605969	Sonda de temperatura con mango para envolver cable tipo K (DT302 y DT304)
ATT70	053533603347	Adaptador tipo K a toma de entrada
ATT71	053533602159	Sonda de temperatura tipo K a toma de entrada
ATT100	053533602357	Sonda tipo K de 15.2 cm (6") para líquidos
ATTEXT	053533606126	Extensión tipo K de 3 m (10')
ATTPC3	053533606942	Adaptador de pinza para tubos tipo K
ATTPC4	053533508406	Adaptador de pinza para tubos tipo K

CLIPS Y ADAPTADORES

N.º de pieza	UPC	Descripción
ACF1	053533600766	Cable de adaptador hembra (HA1)
ACS1	053533600780	Flejes de velcro para tubos
ASP1	053533606133	Sonda de presión estática magnética
ATHA1	053533600964	Adaptador termopar para válvula de gas
TF100	053533606775	Conector en "T" escalonado
AACA4	053533605303	Adaptador CA 9 V 700 mA para C100A/C50/C75/CO91
AACA5	053533607000	Cargador USB para analizadores de la serie C160
AJW1	053533606850	Cables de puenteo (juego de 10)
AMH1	053533606843	Correa magnética para colgar (DM505, DM151 y DM525)
AMH2	053533606980	Correa magnética para colgar, solo para DL569 y DL579
AMH3	053533606997	Correa magnética para colgar de repuesto, solo para DL589 y DL599

PRESIÓN

AORK1	053533508390	Juego de juntas tóricas para WPP1
AGVA	053533607109	Adaptador de válvula de gas con tubo
BF100	053533603811	Adaptador de presión para válvula de gas (EM201B)
BF102	053533602166	Adaptador de presión para válvula de gas (EM152)
SPAK1	053533606515	Juego de accesorios de presión estática

Accesorios

FUGAS

RLD15SENS	053533606119	Sensor de repuesto (RLD15)
RLDLS	053533606096	Vial de prueba de fugas (RLD15)
RLDSENS	053533603729	Sensor de repuesto (RLD10)
RS1000	053533603354	Sensor de repuesto (CD100A/CD200)
RS1010	053533603378	Tapón para sensor (CD100A/CD200)
RLDTF	053533606102	Filtro para puntas (juego de 5) (RLD15)

ESTUCHES

AC12	053533606522	Estuche para juego de terminales de prueba
AC73	053533605273	Estuche blando (30.5 x 38.1 x 8.9 cm [12"x 15"x 3.5"])
AC319	053533603958	Estuche blando (25.4 x 15.2 x 7 cm [10"x 6"x 2.75"])
AC419	053533508765	Estuche para báscula de refrigerante inalámbrica
AC504	053533602814	Estuche duro (25.4 x 34.9 x 8.9 cm [10"x 13.75"x 3.5"])
AC509	053533605723	Estuche rojo serie C (48.3 x 35.6 x 12.1 cm [19"x 14"x 4.75"])
AC519	053533603965	Estuche blando (33 x 15.2 x 7 cm [13"x 6"x 2.75"])
AC550	053533607024	Mochila para herramientas UEi
AC570	053533607147	Estuche de transporte blando con compartimento para accesorios con cremallera
AC619	053533606881	Estuche HUB8 con inserciones de espuma

Sobre Nosotras



*Empresa Familiar
de Segunda Generación*



*Fábricas con Certificación ISO 9001
en el Reino Unido y Corea
Centro de Servicio con Certificación ISO 17025
en Indianápolis, IN*



*Nuestra Promesa Galardonada
Nunca te Decepcionaremos*



BACKED BY



Una Promesa Galardonada que Nunca le Fallará



FREE
SHIPPING
ON ANNUAL SERVICE

Los contratistas que soliciten la recertificación de un analizador elegible en www.ueitest.com/service dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra o a la fecha de la última recertificación, recibirán una garantía extendida por 1 año más:

Recertificación el mismo día: envío garantizado el mismo día hábil en que se recibe.*

Precios reducidos sobre las tarifas estándar, transparentes y claros, sin sorpresas.

Envío gratuito: envío gratuito por UPS Ground desde y hacia nuestro centro de servicio.

GARANTÍA DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL ANALIZADOR



La garantía de un año de los analizadores de combustión UEi se extiende un año adicional con cada recertificación, durante la vida útil del analizador, hasta que consideremos razonablemente que no podemos restaurarlo a las especificaciones originales de fábrica. Consulte los detalles en www.ueitest.com/service.

SERVICIOS ACREDITADOS POR NIST E ISO



Nuestro Centro de Recertificación de Indianápolis cuenta con la acreditación ISO/IEC 17025:2017. Esta certificación, reconocida internacionalmente, refleja nuestro compromiso con la calidad en sus servicios de calibración acreditados según la norma ISO/IEC 17025 y certificaciones con trazabilidad NIST. Para más información, visite www.ueitest.com/nist.

Disponible solo para los clientes de EE. UU.

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso. ²Necesitaremos 48 horas para los analizadores con un sensor de NO (óxido nítrico) instalado.

©2026 Kane USA Inc. Todos los derechos reservados. El logotipo de UPS Copyright ©2026 United Parcel Service of America, Inc. se utiliza con permiso. KANE y el logotipo de KANE (registrado en el Reino Unido y en otros países) son marcas comerciales de Kane Group Limited, utilizadas bajo licencia. L701SP 9/26