



Testeur de tension sans contact



1000V
CAT IV

Fonctions

- Détection de 24 V à 1000 V CA

Caractéristiques

- Détection de tension élevée/basse
- Alerte DEL visuelle
- Alerte sonore
- Lampe de travail
- Support magnétique
- Arrêt automatique
- Indication de batterie faible
- Garantie limitée de 1 an

Comprend

- 2 piles (AAA)

Téléchargements



Manuel



Fiche Technique

H28-240



Fabriqué en CHINA

Spécifications

| Spécifications | Rango |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Basse tension | 24V to 48V AC |
| Haute tension | 48V to 1000V AC |
| Température de fonctionnement | 14 ° to 122 °F (-10 ° to 50 °C) |
| Température de stockage | -40 ° to 140 °F (-40 ° to 60 °C) |
| Humidité | <80% |
| Valeurs nominales des catégories | CAT IV 1000V |

| Fonction | Marche | Basse tension 24 V à 48 V | Haute tension 48 V à 1000 V | Arrêt |
|-----------------|-----------------------|--|---|-------|
| Alerte visuelle | Voyant DEL vert foncé | Le voyant DEL rouge clignote lentement | Le voyant DEL rouge clignote rapidement | Aucun |
| Alerte sonore | Un seul bip | Bips lents | Bips rapides | Aucun |